KIT DE RENOVATION PHARES ET OPTIQUES
Ponçage, Polissage & Protection

Mode d'emploi

NE PAS UTILISER SUR LES PLASTIQUES PROTEGES PAR UN FILM, LES ECRAN LCD, TACTILES OU GPS.
Appliquer à l'ombre sur une surface propre et froide.
Nettoyer le phare avec un nettoyant vitres et un chiffon propre. Protéger les contours du phare avec du film de masquage.

Eliminer les défauts et l'oxydation

1 - Accrocher le disque de ponçage P1000 sur l'applicateur main. Humidifier légèrement le disque et l'optique en en pulvérisant de l'eau. Appliquer le disque sur le phare et poncer la surface en opérant des mouvements horizontaux tout en maintenant le tampon main à plat. Humidifier fréquemment le disque avec de l'eau.

2 - Effectuer l'opération de ponçage jusqu'à l'apparition d'un voile opaque sur la totalité du phare. Essuyer ensuite le phare avec le Chiffon Microfibre.

3 - Remplacer le disque de ponçage P1000 par le disque P3000 sur l'applicateur main. Humidifier le disque et l'optique. Appliquer le disque sur l'ensemble du phare en exerçant des passages verticaux.

Restaurer la clarté du phare

4 - Insérer la tige du tampon rénovateur jaune dans le porte-mèche de votre perceuse.

5 - Appliquer une petite quantité de Plast X sur le tampon rénovateur. Poser le tampon à plat sur la surface à rénover et le maintenir fermement. Quand la perceuse est en marche, opérer un mouvement de va-et-vient en croisant les passages tout en maintenant le tampon à plat afin d'éviter les éclaboussures.

6 - Essuyer les résidus à l'aide du chiffon microfibre.

7 - Répéter l'opération jusqu'à obtenir la clarté souhaitée.

Une vitesse élevée apporte un meilleur résultat en matière de rénovation et de polissage mais augmente la difficulté de maintenir le tampon à plat sur la surface. Il est conseillé d'alterner les vitesses de votre perceuse selon l'état de la surface à rénover.

Protéger le phare

8 - Appliquer le produit Headlight Protectant sur l'optique à l'aide d'un tampon applicateur. Essuyer ensuite la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre.

Plast X

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver hors de la portée des enfants.

Headlight Protectant

Nocif pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité

Meguiar's France SARL
3 rue de Verdun - Bât. D
78590 Noisy le Roi
www.meguiars.fr
0800 800 193